Ficha Técnica Ref.

21.0
Florestal

ABNT NBR ISO 20345 – SB E CR WRU FO SRC
ABNT NBR ISO 20347 – OB E CI CR WRU WR FO SRC

PU/PU – 33 ao 45
PU/PU XL – 46 e 47

Cor: Preto ou marrom.
Forro: Membrana Dry
Palmilha: Anatômica Bactericída

Descrição do modelo
Calçado tipo D, fechamento em zíper e velcro, protetor de canela, material em couro hidrofugado. forrado em tecido

Campo de uso
Indústria florestal em geral, mineração, diversas aplicações.

Laudos adicionais do equipamento
Parecer técnico anti-peçonhentos Butantã;
Laudo de impermeabilidade a líquidos.

Certificados de aprovação
OB (Sem biqueira) – 34.529
SB (Biqueira de aço) – 34.800

Tamanho do cano:
N. 35 = 358 mm
N. 36 = 365 mm
N. 37 = 372 mm
N. 38 = 379 mm
N. 39 = 386 mm
N. 40 = 393 mm
N. 41 = 400 mm
N. 42 = 407 mm
N. 43 = 414 mm
N. 44 = 421 mm
N. 45 = 428 mm
N. 46 = 435 mm
N. 47 = 442 mm

Material do Cabedal
Vaqueta natural hidrofugada, com estampa lisa espessura 1,9mm +ou- 1. Resistência ao rasgamento continuado ABNT NBR ISO. 20345:2015. Especificações Mín. 120N.

Opções de Biqueira

SB: Aço carbono, pintura eletrostática, anticorrosiva, 200J e 15KN, enquadramento ABNT NBR ISO 20345:2015, com componentes metálicos, borda protegida para evitar lesões nas unhas.
OB: Biqueira em polipropileno, anatômica, somente para reforço frontal, mantém a estrutura na região do bico.

Palmilha de construção
Em couro natural.

Forração
Membrana Impermeável VIPOSA DRY em polímero poliéter/poliéster, com 5 micrometros de espessura, hidrofóbica, dublada em tecido de alta capilaridade, com propriedade de impermeabilidade a fluidos líquidos e permeabilidade ao vapor (Transpirável). Processo de construção tipo boot integral, reveste internamente toda gáspea. Testada sob as normas DIN 53929 e DIN EN. ISO14268, aprovada no requerimento de permeabilidade a vapor (>=2mg/cm²h).

Palmilha de Conforto
Anatômica, bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor.

Barra antitorção
Barra de polipropileno V-Tech entre o solado e a palmilha de construção para dar estabilidade ao calçado. Minimiza a flexão invertida na atividade de subir escadas ou torres de transmissão, direciona a pisada, corrige a pronação e a supinação e diminui o risco de torção.

Solado
Solado bidensidade, duas camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal, tecnologia DESMA. Com absorção de impactos de até 90%. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor SHOCK ABSORBER. Absorção de energia na área do salto ABNT NBR 20345. Especificações Mín. 20J(E), Nível de aderência da sola (SRC): Resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol, resistente a óleo combustível.

Fechamento
Em velcro e zíper na parte interna do cano.

Contraforte
Formato anatômico, em material celoplástico, resinado termoconformado, com espessura de 2,0mm. Proporcionando a proteção do calcanhar.

Embalagem
Individual em saco plástico e coletiva em caixa de papelão.
*Consulte para caixa individual (Mediante requisição/ Cotação).

VIPOSA S.A
Rua Dr. Moacir Sampaio, 532 - Caçador SC – Brasil - CEP 89500-253
Tel +55 (49) 3561.1000 www.viposa.com.br - viposa@viposa.com.br