

CINTURÃO DE SEGURANÇA

FICHA TÉCNICA
STF - CQCT4121



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança, tipo abdominal e paraquedista, confeccionado em cadaço de poliéster de 45mm de largura, dotado de quatro (4) pontos de conexão, sendo dois em aço forjado, tipo argola "D", localizados no dorso e duas argolas laterais na altura da cintura para posicionamento e pontos de conexão nos ombros para trabalhos em espaço confinado, e o outro frontal, na altura do peito, confeccionado em cadaço de poliéster, com regulagem nas pernas, cintura e peito, através de fivelas duplas de aço com passantes plásticos para melhor ajuste, e uma fivela de engate rápido na região peitoral.

INDICAÇÃO DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição de movimentação, retenção de queda, posicionamento, suspensão em trabalhos realizados em altura.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de casa uso.

PROPÓSITO E APLICAÇÃO

Este equipamento deve ser usado com um sistema individual contra quedas para limitar a queda livre conforme NBR 15635:2010. Os sistemas de detenção devem ser colocados de modo que nenhuma queda livre vertical seja possível.

INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve-se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto. De preferência, guarde-o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

VIDA ÚTIL

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retirar o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não usá-lo novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



CA: 41660




STEEFLEX