

HAND LÁTEX NEOPRENE

Luvas de látex natural e policloropreno com forro de algodão

DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em látex natural e policloropreno, com forro flocado de algodão.


INDICAÇÃO DE USO

A luva "Hand LÁTEX NEOPRENE" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

- Certificado de Aprovação: 46.919
- Variações e cores disponíveis: Cor azul com amarelo
- Tamanhos disponíveis: 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: embalagem individual, pacote de 12 pares, caixa com 144 pares



EN 374 TIPO A



K L M N O P T


EN 407:2004



X 2 X X X X

Comportamento ao fogo	←
Calor por contato	←
Calor conectivo	←
Calor radiante	←
Pequenos respingos de metal fundido	←
Grandes quantidades de metal fundido	←

EN 388:2016



1 1 2 0 X

	Níveis	
Abrasão	1-4	←
Corte (Coup Test)	1-5	←
Rasgo	1-4	←
Perfuro	1-4	←
Corte (TDM-100 Test)	A-F	←

CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
A	Metanol	Nível 1
B	Acetona	Nível 1
C	Acetonitrila	Nível 1
E	Dissulfeto de carbono	Nível 1
I	Acetato etílico	Nível 1
K	Hidróxido de sódio 40%	Nível 6
L	Acido sulfúrico 96%	Nível 4
M	Acido nítrico 65%	Nível 6
N	Acido acético 99%	Nível 2
O	Hidróxido de amônio 25%	Nível 4
P	Peróxido de hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 6

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI. Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida. Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144Pares)
HX026T07E001	7 (P)	7898969802055	17898969802052	27898969802059
HX026T08E001	8 (M)	7898969802062	17898969802069	27898969802066
HX026T09E001	9 (G)	7898969802079	17898969802076	27898969802073
HX026T10E001	10 (EG)	7898969802086	17898969802083	27898969802080