

Ficha Técnica Ref.

21.1 Florestal SRC

ABNT NBR ISO 20345 – SB E CR WRU FO SRC
ABNT NBR ISO 20347 – OB E CR FO SRC

PU/PU – 33 ao 45
PU/PU XL – 46 e 47

Cor: Preto
Forro: Couro
Palmilha: Bactericida

390 mm



Descrição do modelo

Bota de segurança, cano inteiro, em couro hidrofugado, forrado em couro.

Campo de uso

Indústria em geral, eletricitas, florestal, silvicultura, diversas aplicações.

Certificados de aprovação

SB (Biqueira aço) – 34.800
OB (Sem biqueira) – 34.459

Couro

Vaqueta natural hidrofugada, com estampa lisa espessura 1,9mm +ou-1. Resistência ao rasgamento continuado ABNT NBR ISO. 12594. Especificações Mín. 80N.

Opções de Biqueira

Campo S2: Aço carbono, pintura eletrostática, anticorrosiva, 200J e 15KN, enquadramento ABNT NBR 12594, com componentes metálicos, borda protegida para evitar lesões nas unhas.

Campo O2: Biqueira em polipropileno, anatômica, somente para reforço frontal, mantém a estrutura na região do bico.

Palmilha de construção

Em couro natural.

Forração

Couro natural.

Palmilha de conforto

Anatômica, bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor.

Alma Plástica

É utilizada alma plástica entre o solado e a palmilha de construção para dar estabilidade ao calçado.

Solado

Solado bidensidade, duas camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal, tecnologia DESMA. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor SHOCK ABSORBER. Absorção de energia na área do salto 30J, absorção de impactos 90%. Nível de aderência da sola SRC: Resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com ladril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol, resistente a óleo combustível.

Ilhoses

Sem componentes de metal, furos em formato arredondado, com dezesseis furos por pé.

Cadarço

Preto em poliéster com 200 cm, acabamento plástico.

Linhas

Costuras simples, duplas e quádruplas nº 30.

Contraforte

Formato anatômico, em material celoplástico, resinado termoconformado, com espessura de 2,0mm. Proporcionando a proteção do calcanhar.

Traseiro

Na cor do calçado.

Embalagem

Individual em saco plástico e coletiva em caixa de papelão.