

STICKY SHOES BREEZE COM SOLADO DE BORRACHA CA 52.252



SSB-BCA
Branco
33 ao 52



SSB-PTA
Preto
33 ao 52



DESCRIÇÃO

Calçado impermeável, leve, ocupacional, unissex, com cabedal injetado em EVA, palmilha lavável antimicrobiana de 3 camadas e solado antiderrapante de borracha vulcanizada, resistente ao escorregamento, com índice SRC.

CARACTERÍSTICAS E CAMPOS DE USO

- **Classe II:** Calçado Impermeável
- **Tipo A:** Calçado Baixo
- **OB:** Ocupacional Básico
- **SRC:** Resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com óleo mineral
- **E:** Absorção de energia na área do salto
- **FO:** Resistente a hidrocarbonetos

NORMAS TÉCNICAS ATENDIDAS

- ABNT NBR ISO 20.347
- EN ISO 20.347

PROTEÇÃO E INDICAÇÃO DE USO

Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes, umidade proveniente do trabalho com água e resistência ao escorregamento em pisos escorregadios. Desenvolvido para uso em gastronomia e serviços de alimentação, como restaurantes, bares, cozinhas industriais, padarias, confeitarias, indústrias alimentícias e supermercados, além dos segmentos de saúde, bem-estar, hospitais, clínicas, laboratórios, spas, centros estéticos, serviços de limpeza e higiene, empresas de limpeza profissional, limpeza hospitalar, hotelaria e serviços de governança.

Atende plenamente à norma NR-32, que regulamenta medidas de proteção em serviços de saúde

CUIDADO E ARMAZENAMENTO



ARMAZENAMENTO

Armazenar em um ambiente com temperatura média de até 30°C e umidade relativa do ar aproximada de 55%. Manter o local arejado, livre de calor excessivo, luz solar direta e umidade. O calçado pode ser armazenado até 2 anos sem uso, desde que seguidas essas condições.



HIGIENIZAÇÃO

Secar o calçado em temperatura ambiente. Não utilizar fornos, secadoras ou outros equipamentos que gerem calor forçado.



CUIDADOS

Evitar a exposição prolongada a altas temperaturas para preservar a integridade do cabedal.

RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO



Não utilizar o calçado em áreas energizadas.

Não indicado para ambientes com agentes térmicos (calor extremo ou chamas).

Não apropriado para aplicações de agrotóxicos.

Não secar seu EPI sob luz direta do sol.

VIDA ÚTIL E SUBSTITUIÇÃO

QUANDO SUBSTITUIR

O calçado deve ser substituído ao apresentar qualquer risco à integridade física do usuário, como desgaste excessivo ou danos. O fabricante oferece garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, desde que seja utilizado em condições normais de uso.

DURABILIDADE DO SOLADO

A durabilidade do solado depende da rugosidade do piso e do tipo de atividade do usuário. Em pisos semelhantes aos utilizados nos testes conforme a ABNT NBR ISO 20.347:2015, a vida útil média do solado é de 365 dias.

SUBSTÂNCIAS RESTRITIVAS

Este produto não contém substâncias nocivas à saúde do usuário. É livre de **Ftalatos** e atende aos padrões internacionais de segurança.



FABRICADO NO BRASIL
100% COM ENERGIA LIMPA

ASSOCIADOS:  **ANIMASEG**  **ABICALÇADOS**