## FICHA TÉCNICA







## C50 – CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA





Indicação: Para uso com talabartes ou trava quedas, em sistemas de retenção de queda, em diversos cenários industriais que demandam trabalho em altura.

Versão: Inox, Engate Rápido, Dielétrico e antichama (fitas em para-aramida).

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 15836 e ABNT NBR 15835), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN em pessoas com até 140 kg, atendendo ao requisito da NR 35.

Carga mínima de ruptura: 15kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

**CA 49663** 

|     | DESCRIÇÃO                    |  |  |
|-----|------------------------------|--|--|
| C50 | 1 PTS 2 REGUL                |  |  |
| C51 | 1 PTS 3 REGUL CINTURA        |  |  |
| C52 | 1 PTS 2 REGUL INOX           |  |  |
| C53 | 1 PTS 3 REGUL CINTURA INOX   |  |  |
| C54 | 1 PTS 2 REGUL RÁPIDO         |  |  |
| C55 | 1 PTS 2 REGUL CINTURA RÁPIDO |  |  |
| C56 | 1 PTS 2 REGUL DIELT          |  |  |
| C57 | 1 PTS 2 REGUL CINTURA DIELT  |  |  |

| TAMANHO | CINTURA     | COXA      | PESO   |
|---------|-------------|-----------|--------|
| 0       | 910-1400mm  | 550-810mm | 1,7 kg |
| 1       | 910-1400mm  | 550-810mm | 1,8 kg |
| 2       | 1020-1550mm | 710-990mm | 2,0 kg |

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento. Entre em contato com a **ALTECO** para maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização.

alteco.com.br

