## FICHA TÉCNICA







## C70 – CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA





Indicação: Para uso com talabartes ou trava quedas, em sistemas de retenção de queda, em diversos cenários industriais que demandam trabalho em altura.

Versão: Inox, Engate Rápido, Dielétrico e antichama (fitas em para-aramida).

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 15836 e ABNT NBR 15835), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN em pessoas com até 140 kg, atendendo ao requisito da NR 35.

Carga mínima de ruptura: 15kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

**CA 49663** 

	DESCRIÇÃO	
C70	3 PTS 3 REGUL POSICIO	
C71	3 PTS 3 REGUL INOX POSICIO	
C72	3 PTS 3 REGUL DIELT POSICIO	
C73	3 PTS 3 REGUL R[APIDO POSICIO	

TAMANHO	CINTURA	COXA	PESO
0	910-1400mm	550-810mm	1,7 kg
1	910-1400mm	550-810mm	1,8 kg
2	1020-1550mm	710-990mm	2,0 kg

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento. Entre em contato com a **ALTECO** para maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização.

