

### HAND LÁTEX MULTIUSO

Luvas de proteção de látex com forro flocado de algodão

#### DESCRITIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), com acabamento antiderrapante na face palmar, face e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão.


#### INDICAÇÃO DE USO

A luva "HAND LÁTEX MULTIUSO" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 – Riscos Mecânicos, sob a norma EN 407 – Riscos Térmicos e Riscos Químicos pela norma EN ISO 374 e Proteção contra micro-organismos pela EN ISO 374-5, e Proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para utilização em serviços gerais leves, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e mecânicos. Em atividades de conservação e limpeza, construção civil, atividades de uso doméstico, desengorduramento, e manutenção. Utilizada nos setores operacionais de manutenção predial, construção civil, higiene e limpeza, serviços de saneamento básico, uso doméstico e outros.

- Certificado de Aprovação: [43584](#)
- Variações e cores disponíveis: amarela
- Tamanhos disponíveis: 06(EP); 07(P); 08(M); 09(G); 10(EG) e 11(EEG)
- Embalagem: Individual, Pacote de 12 pares, caixa com 144 pares

EN 388:2016



1000 X

	Níveis
Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfurado	1-4
Corte (TDM100)	A-F
Impacto	P,F,X



EN ISO 374-1:2016  
TIPO B



CÓDIGO ALFABÉTICO	PRODUTO QUÍMICO	NÍVEL DE PROTEÇÃO
K	Hidróxido de Sódio 40%	Nível 6
L	Ácido Sulfúrico 96%	Nível 2
M	Ácido Nítrico 65%	Nível 3
O	Hidróxido de Amônio 25%	Nível 1
P	Peróxido de Hidrogênio 30%	Nível 6
T	Formaldeído 37%	Nível 6

EN 374-5:2016



**Instruções de armazenagem:** Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.

**Instruções de Higienização:** Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente. Em casos de extrema sujidade indicasse a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

### Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (240 Pares)
HX010T06E001	6 (EP)	78989633395607	17898963395604	27898963395601
HX010T07E001	7 (P)	78989633395614	17898963395611	27898963395618
HX010T08E001	8 (M)	78989633395621	17898963395628	27898963395625
HX010T09E001	9 (G)	78989633395638	17898963395635	27898963395632
HX010T10E001	10 (EG)	78989633395645	17898963395642	27898963395649
HX010T11E001	11 (EEG)	78989633395652	17898963395659	27898963395656