

VOLK
do Brasil

PVC 46

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.25.105.03

COR: Verde

TAMANHOS: 8(M) , 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais e Policloreto de vinila
(PVC)

CA: 37.127 | VALIDADE DO CA: 23/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

- ÓTIMA RESISTÊNCIA
A abrasão e produtos químicos

- MAIOR CONFORTO E ABSORÇÃO DE
SUOR

- ÓTIMA FLEXIBILIDADE

- FORMATO ANATÔMICO
Redução de fadiga muscular

- ADERÊNCIA EM OBJETOS ÚMIDOS
OU OLEOSOS
Antiderrapante / Grip áspero

- OPÇÕES DE COMPRIMENTO
26 cm, 36 cm e 46 cm

- ECONÔMICAS
Fabricadas em PVC, uma das
matérias-primas com o menor
custo comparado aos outros
materiais

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras naturais, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenosa, na região palmar, ponta dos dedos e no dorso.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes contra agentes mecânicos e químicos, no manuseio de peças abrasivas com ou sem presença de resíduos químicos, nas atividades de mineração, coleta seletiva, materiais da construção, galvanoplastia, processamento químico e petroquímico, transporte e manuseio de combustíveis, limpeza leve e pesada, entre outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	4
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	1
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X



Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

ISO 374 - RISCO QUÍMICO

ENSAIOS	Classe	NÍVEL
Metanol	A	2
Tolueno	F	1
N-Heptano	J	1
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	3
Hidróxido de Amônio 25%	O	2
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

ISO 374-1
Tipo A



AKLMOPT

ISO 374-5



**Luva não aprovada para manipulação com vírus.*

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Construção civil, Eletroeletrônica, Frigoríficos, Indústria automotiva, Indústria de celulose, Indústria de cerâmica, Indústria naval, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras, Setor de saneamento.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
8 (M)	7898207219034	27898207219038	37898207219035
9 (G)	7898207219041	27898207219045	37898207219042
10 (EG)	7898207219058	27898207219052	37898207219059

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

