

Cor: Marrom café
Numeração: 36 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 110 mm
Peso por pé do calçado: 0,211 kg



TURIM

4039BCRN6400LL

REDUZIDO: 490220511

CA: 42032

LINHA: TURIM

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, resistente ao escorregamento (SRC), com sistema de absorção de energia na região do salto (E), resistente ao óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

DryComfort 

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

]

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.