

FICHA TECNICA

HB6000

LINHA HYBRID ALL BLACK

DESCRIÇÃO

Calçado de segurança tipo sapato, confeccionado em material têxtil com detalhes em sintético altamente flexível, respirável, resistente a abrasão e flexão. Parte frontal e taloneira feitos em couro, colarinho acolchoado com espuma de 10mm, língua com espuma interna de 6mm, sistema de estabilidade com contraforte termoplástico, palmilha de montagem em material tecido não tecido antibactericida, anti-fungicida, fixada no cabedal pelo sistema strobel, fechamento através de atacador, gorgorões e passadores de metal, solado em poliuretano bidensidade, palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada com tecido antibactericida e antifungicida.

BIQUEIRA Este calçado é compatível com biqueira de PVC e composite. A biqueira composite suporta 200 joules de pressão conforme ABNT 20345.

FORRAÇÃO Calçado forrado com tecido favinho anti-bactericida e antifungicida altamente resistente contra rasgamento e abrasão, com toque macio. Forração na parte interna da gáspea em material não tecido de 1,8mm e forro suador parte traseira.

PALMILHA DE CONFORTO Para oferecer ainda mais conforto, esse calçado possui palmilha interna em EVA altamente macia e flexível ou . A palmilha conforto Estival possui tecido antifúngico e antibacteriano, além de um tratamento que ajuda a combater os odores causados pelo suor dos pés.



CABEDAL: feito em tecido de alta resistência a abrasão e flexão, com detalhes fusionados em material sintético nas laterais. Sua construção permite total respirabilidade, ou seja, o cabedal permite a troca do ar quente do interior do calçado com o ar natural externo mantendo assim a

temperatura ideal. A parte frontal e taloneira são em couro para garantir resistência.

SOLAERGONOMICA

Solado ergonômico em poliuretano bidensidade formado por duas camadas: entressola de baixa densidade 0,4gm3 e planta compacta rígida resistente a abrasão, antiderrapante com ranhuras de 4mm conforme norma ABNT NBR ISO 20344. Conta com canais de escoamento e sistema de amortecimento. Solado resistente ao scorregamento (SRC), com resistência ao óleo combustível (FO), e absorção de energia na área do salto (E).

NUMERAÇÃO

Biqueira plástica: 33 ao 48 Biqueira composite: 34 ao 47

EMBALAGEM

Caixa Individual: 36.5 cm x Ancho 25.5 cm x Altura 12 cm Caixa coletiva: 66 cm x Ancho 52 cm x Altura 38 cm Quantidade por caixa coletiva: 10 pares

CONTRAFORTE Termoplástico espessura 1,4mm

PESO 650g (par)

VALIDADE 24 meses para estocagem iniciando a partir da data de fabricação gravada no próprio calçado.

ATACADOR feito em poliéster com diâmetro de 3mm.

estivalshoes.com f /EstivalOficial © @estivaloficial 0800 340 7300