

FICHA TÉCNICA

D40 - TRAVA-QUEDA DESLIZANTE EM LINHA FLEXÍVEL



Indicação: Para uso com cinturão de segurança como parte de um sistema de retenção de quedas.

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 14626), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN em pessoas com até 110 kg, atendendo ao requisito da NR 35.

Carga mínima de ruptura: 15 kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

CONECTOR	ABS	CORPO	PESO PESO
O1 CONECTOR CLASSE 'B" EM AÇO	ABSORVEDOR DE ENERGIA (ABS) EM POLIÉSTER	EM AÇO CARBONO	0,4 kg

V 04 10 24

Entre em contato com a **ALTECO** para maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização.

AMZ e AMZPRO são marcas registradas pela empresa ALTECO.

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.







